



EQM-S

— MODUŁ · OBSZAR: OŚRODEK I LUDZIE

Infrastruktura i *wyposażenie*

Moduł systemu EQM-S w obszarze: Ośrodek i ludzie. Stosowany łącznie ze Standardem Głównym EQM-S 000.

Spis treści

Przedmowa

Wprowadzenie

Konwencje

1. Zakres

2. Powołania normatywne

3. Terminy i definicje

4. Wymagania

Załącznik A (normatywny) — Matryca dowodowa

Bibliografia

Przedmowa

Niniejszy moduł został opracowany przez Komitet Techniczny EQM/KT 003 „Infrastruktura i wyposażenie” w ramach systemu Equestrian Quality Management System (EQM-S). Jego celem jest ujednolicenie wymagań dotyczących projektowania, budowy i utrzymania obiektów ośrodków jeździeckich w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i koni oraz sprzyjający profesjonalnemu prowadzeniu działalności jeździeckiej. Moduł stanowi część systemu EQM-S i jest stosowany łącznie ze Standardem Głównym EQM-S 000.

Wprowadzenie

Właściwie zaprojektowana i utrzymana infrastruktura ośrodka jeździeckiego stanowi warunek konieczny dla bezpieczeństwa jeźdźców, prawidłowego dobrostanu koni oraz efektywnego prowadzenia zajęć. Niedostateczna jakość budynków, boksów, ujeżdżalni, padoków lub instalacji technicznych zwiększa ryzyko urazów, chorób i incydentów kryzysowych. Niniejszy moduł wskazuje wymagania minimalne w zakresie infrastruktury i wyposażenia, których spełnienie jest warunkiem uzyskania i utrzymania certyfikatu EQM-S.

Konwencje

W niniejszym module stosuje się następujące czasowniki normatywne:

- **musi, należy** — wymaganie obowiązkowe (odpowiednik „shall”). Niespełnienie stanowi niezgodność.
- **zaleca się** — zalecenie (odpowiednik „should”). Niespełnienie nie stanowi niezgodności; może być przedmiotem uwagi w raporcie.
- **może** — możliwość lub opcja (odpowiednik „may”).

1. Zakres

1.1. Niniejszy moduł określa wymagania dotyczące:

a) konstrukcji i materiałów budynków stajni; b) wentylacji i oświetlenia pomieszczeń dla koni; c) systemów odprowadzania ścieków; d) wymiarów i wyposażenia boksów dla koni; e) ujeżdżalni i padoków, w tym nawierzchni i ogrodzeń; f) magazynowania pasz i sprzętu; g) systemów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej; h) utrzymania czystości, porządku i konserwacji infrastruktury.

1.2. Moduł ma zastosowanie do wszystkich typów ośrodków jeździeckich: rekreacyjnych, sportowych, hodowlanych, prywatnych i komercyjnych.

2. Powołania normatywne

Z niniejszym modułem stosuje się następujące dokumenty (zastosowanie najnowszych wydań):

- EQM-S 000 — Standard Główny. System zarządzania jakością ośrodka jeździeckiego
- EQM-S 001 — Bezpieczeństwo jeźdźca
- EQM-S 002 — Dobrostan koni
- EQM-S 004 — Szkolenia i kwalifikacje personelu
- EQM-S 006 — Zarządzanie ryzykiem
- EQM-S 007 — Utrzymanie sprzętu jeździeckiego
- ISO 9001:2015, Quality management systems — Requirements

3. Terminy i definicje

Na potrzeby niniejszego modułu stosuje się terminy i definicje zawarte w EQM-S 000 oraz poniższe.

3.1 stajnia — budynek przeznaczony do utrzymywania koni, obejmujący boksy, drogi komunikacyjne i pomieszczenia pomocnicze.

3.2 boks — indywidualne pomieszczenie dla konia w stajni, zapewniające schronienie, bezpieczeństwo i izolację.

3.3 ujeżdżalnia — specjalnie przygotowany teren (kryty lub otwarty) do prowadzenia zajęć jeździeckich, wyposażony w odpowiednią nawierzchnię i ogrodzenie.

3.4 padok — ogrodzony teren na świeżym powietrzu przeznaczony do ruchu i wypasania koni (zob. EQM-S 002).

4. Wymagania

4.1 Budynki stajni – konstrukcja i materiały

4.1.1 Trwałość materiałów. Budynki stajni muszą być wykonane z trwałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i działanie koni.

4.1.2 Stabilność konstrukcji. Konstrukcja musi zapewniać stabilność i bezpieczeństwo zarówno dla koni, jak i dla osób przebywających w obiekcie.

4.2 Wentylacja i oświetlenie

4.2.1 Wymiana powietrza. Stajnia musi posiadać system wentylacji zapewniający odpowiednią wymianę powietrza bez wytwarzania przeciągów. Minimalna wymiana powietrza musi wynosić co najmniej 4 wymiany na godzinę w okresie zimowym i co najmniej 8 wymian na godzinę w okresie letnim. Prędkość przepływu powietrza na poziomie koni nie może przekraczać 0,5 m/s.

4.2.2 Oświetlenie stajni. Natężenie oświetlenia sztucznego musi wynosić co najmniej 200 luksów w strefach pracy i co najmniej 100 luksów w boksach. Zaleca się zapewnienie dostępu do oświetlenia naturalnego (okna, świetliki).

4.2.3 Konserwacja systemu wentylacji. Systemy wentylacji muszą być regularnie kontrolowane. Ośrodek musi przeprowadzać co najmniej cotygodniową kontrolę działania, comiesięczne czyszczenie filtrów oraz coroczny przegląd techniczny.

4.3 Systemy odprowadzania ścieków

4.3.1 Stajnia musi być wyposażona w system odprowadzania ścieków zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

4.4 Boksy dla koni

4.4.1 Wymiary boksów. Minimalna powierzchnia boksu musi wynosić 9 m² dla konia do 1,60 m w kłębie oraz co najmniej 12 m² dla koni wyższych (zob. EQM-S 002 klauzula 4.1.1). Podłoga musi zapewniać odpływ płynów i być regularnie wyściełana.

4.4.2 Wyposażenie boksu. Każdy boks musi być wyposażony w:

a) żłób na paszę; b) pojemnik lub pojnik na wodę; c) system mocowania dla siana.

4.5 Ujeżdżalnie

4.5.1 Nawierzchnia ujeżdżalni. Ujeżdżalnie muszą mieć nawierzchnię zapewniającą amortyzację i dobrą przyczepność, wolną od niebezpiecznych przedmiotów. Grubość warstwy wierzchniej musi

wynosić od 10 cm do 15 cm.

4.5.2 Ogrodzenie ujeżdżalni. Ogrodzenie ujeżdżalni musi mieć wysokość co najmniej 1,2 m i być wykonane z materiałów bezpiecznych dla koni i jeźdźców.

4.5.3 Oświetlenie ujeżdżalni. Natężenie oświetlenia sztucznego ujeżdżalni musi wynosić co najmniej 200 luksów, przy stosunku maksymalnego do minimalnego natężenia nie większym niż 1,5:1. Zaleca się zastosowanie luster treningowych na jednej ze ścian ujeżdżalni krytej.

4.5.4 Drenaż ujeżdżalni. Ujeżdżalnia musi posiadać skuteczny system drenażu zapewniający szybkie odprowadzanie wody i utrzymanie odpowiedniej wilgotności nawierzchni.

4.6 Padoki i ogrodzenia zewnętrzne

4.6.1 Bezpieczeństwo nawierzchni. Padoki muszą mieć bezpieczną nawierzchnię, wolną od niebezpiecznych przedmiotów i substancji (zob. EQM-S 002 klauzula 4.3.2).

4.6.2 Ogrodzenia i bramy. Ogrodzenia muszą być wykonane z materiałów bezpiecznych dla koni i mieć wysokość uniemożliwiającą ucieczkę. Bramy muszą być łatwe w obsłudze i zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem. Stan ogrodzeń i bram należy regularnie sprawdzać, a uszkodzenia usuwać niezwłocznie.

4.7 Magazynowanie pasz i sprzętu

4.7.1 Magazyn pasz. Magazyn pasz musi być suchy, dobrze wentylowany i zabezpieczony przed dostępem szkodników.

4.7.2 Magazyn sprzętu. Magazyn sprzętu musi zapewniać warunki właściwe do przechowywania i konserwacji sprzętu jeździeckiego (zob. EQM-S 007).

4.8 Bezpieczeństwo pożarowe i ewakuacja

4.8.1 System alarmowania. Stajnia musi być wyposażona w system wykrywania i alarmowania o pożarze.

4.8.2 Drogi ewakuacji. Ośrodek musi zapewnić oznakowane drogi ewakuacji dla ludzi i koni, umożliwiające bezpieczne opuszczenie obiektu w sytuacji zagrożenia (zob. EQM-S 006).

4.9 Utrzymanie i konserwacja infrastruktury

4.9.1 Plan przeglądów. Ośrodek musi opracować i wdrożyć plan regularnych przeglądów i konserwacji wszystkich elementów infrastruktury, obejmujący przeglądy codzienne, cotygodniowe i coroczne.

4.9.2 Usuwanie usterek. Wszelkie usterki i uszkodzenia infrastruktury muszą być usuwane niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

4.10 Utrzymanie czystości i higieny

4.10.1 Zasady higieniczne. Ośrodek musi zapewnić odpowiednie warunki higieniczne w stajni i na terenie całego obiektu oraz prowadzić harmonogram sprzątnia obejmujący zadania codzienne, cotygodniowe i miesięczne.

4.10.2 Dezynfekcja. Ośrodek musi wdrożyć procedury regularnego sprzątnia i dezynfekcji pomieszczeń stajni.

4.10.3 Zarządzanie odpadami. Ośrodek musi wdrożyć system segregacji odpadów, zapewnić odpowiednie pojemniki i organizować regularne wywozy odpadów.

Załącznik A (normatywny) – Matryca dowodowa

Klauzula	Miejsce oceny	Wymagany dowód / zapis	Kryterium decyzji
4.2.1 Wentylacja	Stajnia, dokumentacja techniczna	Pomiar prędkości przepływu powietrza, protokół przeglądu wentylacji	Wymiana: $\geq 4 \times /h$ (zima), $\geq 8 \times /h$ (lato); prędkość $\leq 0,5$ m/s na poziomie koni
4.2.2 Oświetlenie stajni	Stajnia, boksy	Pomiar natężenia oświetlenia	≥ 200 luksów w strefach pracy, ≥ 100 luksów w boksach
4.4.1 Wymiary boksów	Stajnia, boksy	Pomiar powierzchni, stan podłogi i ściółki	Boks ≥ 9 m ² ($\leq 1,60$ m w kłębie), ≥ 12 m ² (konie wyższe)
4.5.2–4.5.3 Ujeżdżalnia	Ujeżdżalnia	Pomiar natężenia oświetlenia, kontrola ogrodzenia i nawierzchni	Oświetlenie ≥ 200 luksów, równomierność $\leq 1,5:1$; ogrodzenie $\geq 1,2$ m
4.6.2 Ogrodzenia padoków	Padoki	Oględziny stanu ogrodzeń i bram, rejestr przeglądów	Ogrodzenia szczelne i bezpieczne; bramy zablokowane
4.8.1–4.8.2 Ppoż. i ewakuacja	Obiekt	Certyfikat systemu alarmowania, plan ewakuacji	System alarmowy sprawny; drogi ewakuacji oznakowane
4.9.1 Przeglądy	Dokumentacja	Plan przeglądów infrastruktury, protokoły	Plan wdrożony; protokoły z przeglądów aktualne

Bibliografia

- FEI — Equine Welfare Standards
- British Horse Society — Guide to Equestrian Facility Design
- American Association of Equine Practitioners (AAEP) — Guidelines for Equine Veterinary Care Facilities